

Ficha técnica

Bucim para cabos planos, rosca PG, versão angular

Ref.: 2012782



Inserir os cabos planos no bocal retorcido, com rosca PG conforme DIN 40430, grau de proteção IP31, com anel de vedação de suporte 107/F pré-montado.



PE Polietileno

Dados originais

Ref.:	2012782
Tipo	106 FL 21 8 33
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	PG21
Cor	cinzento pedra; RAL 7030
Material	Polietileno
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,977 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim para cabos planos, rosca PG, versão angular



Ref.: 2012782

Dimensões



Medida A	30 mm
Medida B	56 mm
Medida D	35 mm
Medida G	PG21 mm
Medida L	52 mm
Medida L1	12 mm
Medida L2	40 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Cabo plano/largura máx.	33 mm
Cabo plano/largura mín.	30 mm
Cabo plano/espessura máx.	8 mm
Cabo plano/espessura mín.	6 mm
Bucim para cabos planos	sim
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	Pg 21
Tipo de rosca	PG
Reforçado a fibra de vidro	não
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Grau de proteção	IP31
Possibilidade de alívio de tensão	não