


Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref.: 2036096



Bucim standard, modelo A conforme DIN 46320 com anel de vedação simples NR/SBR. Rosca PG conforme a DIN 40430.

Grau de proteção: IP65 com anel de vedação para roscas e IP54 sem anel de vedação para roscas.

Indicação: apertar o bucim em poliestireno apenas ligeiramente, devido ao perigo de formação de fendas!
Antichoque



PS Poliestireno

Dados originais

Ref.:	2036096
Tipo	106 PG9
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	PG9
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliestireno
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,56 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Bucim cónico, rosca PG, cinzento claro

Ref.: 2036096



Dimensões



Comprimento	21,5 mm
Largura	21,5 mm
Altura	30 mm
Medida D1	7 mm
Medida D2	21,5 mm
Medida D3	10,5 mm
Dimension D4	11 mm
Medida G	Pg9 mm
Medida L máx.	25 mm
Medida L1	8 mm
Medida L2	14 mm
Medida L3	5 mm
Medida L4	9 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	7 mm
Área de vedação D mín.	4,5 mm
Potegido contra explosões	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 9
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	8 mm
Tamanho nominal da rosca	9
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	sim
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave 1	19 mm
Largura da chave 2	16 mm
Grau de proteção	IP65
Bucim separável	não
Possibilidade de alívio de tensão	não