

Ficha técnica

Tampa roscada, rosca métrica

Ref.: 2090538



Tampa roscada N conforme a DIN 46320, com rosca métrica conforme a DIN EN 60423 ou ISO 68.

Em conexão com anel de vedação do tipo 107, 170 ou 171; Grau de proteção IP 68 (5 bar/1 h).

O anel de vedação não está incluído no material fornecido.

* Preços segundo a cotação DEL.



CuZn
37 Latão

N níquelado

Dados originais

Ref.:	2090538
Tipo	168 MS M16
Designação 1	Tampa roscada
Fabricante	OBO
Dimensão	M16
Material	Latão
Superfície	níquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,64 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Tampa roscada, rosca métrica

Ref.:: 2090538



Dimensões



Comprimento	18 mm
Largura	18 mm
Altura	9 mm
Medida D	18 mm
Medida L	6 mm

Dados técnicos

Potegido contra explosões para zona Ex com gás	não
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	M16 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Tamanho nominal da rosca métrica/PG	16
Passo de rosca	1,5 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Resistente	não
Grau de proteção	IP68