

Ficha técnica

Abraçadeira de teto, para 10 cabos

Ref.:: 2205041



Versão padrão para utilizações gerais como, por exemplo, em tetos falsos e instalações em divisórias.

Altura de aperto de 9 mm, com separador de 13 mm.

Furo de fixação de 6 mm de Ø.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 para um máx. de 10 cabos NYM 3 x 1,5 mm²



PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	2205041
Tipo	2034
Designação 1	Abraçadeira de teto
Fabricante	OBO
Dimensão	2x5 NYM3x1,5
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,169 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dados técnicos

Número de cabos NYM 3 x 1,5	10
Versão com resistência ao fio incandescente	não
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	sim
Com bucha	não