


Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm FT

Ref.: 5312310



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Com placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8 (F)



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	5312310
Tipo	252 8-10 FT
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	33,53 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 mm FT




Ref.: 5312310

Dimensões



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 8-10
Ajuste	Rd 8-10 mm
Placa intermédia	sim