


# Ficha técnica

## Perfil CL2008, rasgo 11 mm, não perfurado

Ref.: 1105124



Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N . Também apropriado para construção de armários de distribuição. não perfurado,



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	1105124
Tipo	CL2008UP2000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	não perfurado, rasgo 11mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x20x8
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	20 kg
Unidade de peso	kg/100 m


# Ficha técnica

Perfil CL2008, rasgo 11 mm, não perfurado

Ref.:: 1105124



## Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	20 mm
Altura	8 mm
Medida L	2 000 mm

## Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	sem
Versão	Perfil simples
Molho	50 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	0,75 mm
Com perfuração	não
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	11 mm
Valor estático A	0,3 cm <sup>2</sup>
Valor estático Iy	0,03 cm
Valor estático Iz	0,17 cm
Valor estático Wy	0,03 cm <sup>2</sup>
Valor estático Wz	0,17 cm <sup>2</sup>