


Ficha técnica

Perfil CL2712, rasgo 17mm, FS, perfurado

Ref.: 1109525



Perfis C, pequenas cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras de encosto ou BBS com pé de base N . Também apropriado para construção de armários de distribuição.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	1109525
Tipo	CL2712P2000FS
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 11mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x27x12,5
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	85 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Perfil CL2712, rasgo 17mm, FS, perfurado

Ref.: 1109525



Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	27 mm
Altura	12,5 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	100 mm
Molho	20 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	2 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	12 mm
Valor estático A	0,89 cm ²
Valor estático Iy	0,17 cm
Valor estático Iz	0,98 cm
Valor estático Wy	0,25 cm ²
Valor estático Wz	0,72 cm ²