

Ficha técnica

Perfil CM3015, rasgo 16 mm, FT, perfurado

Ref.: 1109871



Perfil perfurado com largura de rasgo de 16 mm.



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1109871
Tipo	CM3015P2000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 16mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x30x15
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	73 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Perfil CM3015, rasgo 16 mm, FT, perfurado

Ref.:: 1109871



Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	30 mm
Altura	15 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	sem
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	25 mm
Molho	20 m
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	1,5 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	16 mm
Valor estático A	0,8 cm ²
Valor estático Iy	0,24 cm
Valor estático Iz	1,22 cm
Valor estático Wy	0,29 cm ²
Valor estático Wz	0,81 cm ²