

Ficha técnica

Espuma antifogo de 2 componentes PYROSIT® NG

Ref.: 7203800



Espuma antifogo de 2 componentes PYROSIT® NG em cartucho, incluindo 2 tubos de mistura.

Para selagens de cabos e selagens combinadas em áreas interiores; Processamento do cartucho coaxial 5:1 obrigatoriamente com pistola para cartuchos FBS-PH ou FBS-PA.

Em compartimentos secos e com proteção anticongelamento, o cartucho pode ser armazenado fechado na vertical, a temperaturas de +5 °C até +30 °C, até 12 meses.

O processamento de produtos contendo diisocianato requer formação de acordo com o Regulamento REACH (CE) 1907/2006, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/1149 de 4 de agosto de 2020. Os cursos de formação podem ser realizados online. Informações sobre isto podem ser encontradas nas informações técnicas em downloads do produto.



Dados originais

Ref.:	7203800
Tipo	FBS-S
Designação 1	Espuma antifogo
Designação 2	em cartucho
Fabricante	OBO
Dimensão	380ml
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	64,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dados técnicos

Versão	Espuma antifogo
Conteúdo	380 ml
Formulário de entrega	Cartucho