Ficha técnica

Separador GA-TW70

Ref.:: 6279711





Separador para subdivisão das calhas técnicas Rapid 80 GA, Rapid IBIS em alumínio e colunas de distribuição ISS para instalação de diferentes níveis de tensão

No caso de montagem vertical de calhas técnicas, assim como no caso de instalação de colunas de distribuição ISS é necessário o grampo para calhas tipo KL80A para a fixação segura do separador.





Aço

| | | | | ~: ~ <i>~</i> | .:. |
|---|----|----|------|---------------|------|
| u | au | US | orio | uma | IIIS |

| Ref.: | 6279711 |
|------------------------|-------------|
| Tipo | GA-TW70 |
| Designação 1 | Separador |
| Designação 2 | para GA 70 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 8,4x51x2000 |
| Material | Aço |
| Menor unidade de venda | 2 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 51,5 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |

Ficha técnica

Separador GA-TW70





8,4

| Comprimento | 2 000 mm |
|-------------|----------|
| Largura | 51 mm |
| Altura | 8,4 mm |

Dados técnicos

| Versão | Simples |
|--|-----------|
| Tipo de fixação | inserível |
| Apropriado para altura da calha | 70 |
| Livre de halogéneos | sim |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -25 °C |