

Ficha técnica

GES6-2 com UT3 45

Ref.: 7429588



Tampa de encastramento com todos os acessórios de sistema necessários para a montagem direta em pavimentos de betonilha em interiores.

O material fornecido inclui um adaptador para aparelhos de tamanho nominal 6 com esquadro de fixação universal e três suportes universais para cada uma das 3 aparelhagens de manobra Modul 45®.

Tampa basculante com proteção da carpete e com saída de cabos em poliamida, na cor RAL 7011. Revestimento do pavimento de 10 mm (ajustável a 3, 5 ou 8 mm) na tampa basculante.



PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7429588
Tipo	GES6-2 KU 7011
Designação 1	Kit completo 9 Modul 45
Designação 2	para instalação universal
Fabricante	OBO
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	209,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dados técnicos

Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Mecanismo de abertura	Corrediça de encaixe
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm