

Ficha técnica

Cotovelo, 2 vias, altura da calha 28 mm

Ref.:: 7400621



Cotovelo (2 peças) para a alteração vertical do sentido de calhas de instalação no pavimento de betonilha (remates da parede, pontos de entrada).



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7400621
Tipo	KV2 19028-2
Designação 1	Cotovelo
Designação 2	2 vias para EÜK-2
Fabricante	OBO
Dimensão	270x177,7x177,7
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	79,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Cotovelo, 2 vias, altura da calha 28 mm

Ref.:: 7400621



Dimensões



Comprimento	178 mm
Largura	190 mm
Altura	28 mm
Medida a	80 mm
Medida b	110 mm
Medida h	28 mm

Dados técnicos

Número de divisórias fixas	1
Número de vias	2 St.
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Largura da calha mín.	190 mm
Altura da calha mín.	28 mm
Secção transversal, calha a	1923 mm ²
Secção transversal, calha b	2706 mm ²