

Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22 mm, FT, perfurado

Ref.: 1121336



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1121336
Tipo	MS5030P0900FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	perfurado, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	900x50x30
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	255 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22 mm, FT, perfurado

Ref.:: 1121336



Dimensões



Comprimento	900 mm
Largura	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	900 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	Parte traseira perfurada
Versão	Perfil simples
Distância cêntrica entre os furos	50 mm
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	3 mm
Com perfuração	sim
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	3,39 cm ²
Valor estático Iy	3,99 cm
Valor estático Iz	13,11 cm
Valor estático Wy	3,95 cm ²
Valor estático Wz	6,38 cm ²