

Ficha técnica

PYROPLUG® MagicBox, em três lados, altura interna 110 mm

Ref.:: 7204166



Caixa de proteção contra incêndio, como sistema de selagem, com caixa em aço inoxidável de monobloco com inserções de proteção intumescentes. Passível de ser utilizada em paredes, pavimentos brutos, por baixo de sistema de chão e como selagem seções ascendentes em tetos. Espaço interior pode ser totalmente ocupado com instalações. Aplicação em áreas interiores. Fecho das aberturas restantes com espuma antifogo PYROSIT® NG, especialmente fácil com geometrias complexas. Produto de construção com marcação CE e homologação técnica geral. Classe de resistência ao fogo EI90 (resistente a fogo). Incluindo tiras de grafite.



A2	Aço inoxidável
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	7204166
Tipo	PMB 150-3 A2
Designação 1	Caixa antifogo de 3 lados
Designação 2	com selagem intumescente
Disponível a partir de	04.10.2022
Fabricante	OBO
Dimensão	300x523x166
Material	Aço inoxidável 1.4113
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	522,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

PYROPLUG® MagicBox, em três lados, altura interna 110 mm

Ref.:: 7204166



Dimensões



Comprimento	300 mm
Largura	523 mm
Altura	166 mm
Medida d	505 mm
Medida d mín.	523 mm

Dados técnicos

Versão da proteção antifogo	Caixa de selagem
Forma	quadrado
Necessário acessórios	sim
Altura interna	115 mm
Largura interna	505 mm