

Ficha técnica

PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 60 mm

Ref.:: 7204020



Caixa de proteção contra incêndio, como sistema de selagem, com caixa em aço inoxidável de duas peças com inserções de proteção intumescentes. Utilizável em paredes e tetos. Montagem rápida através de ligação Magic destacável. Espaço interior pode ser totalmente ocupado com instalações. Aplicação em áreas interiores. Fecho das aberturas restantes com espuma anti-fogo PYROSIT® NG, especialmente fácil com geometrias complexas. Produto de construção com marcação CE e homologação técnica geral. Classe de resistência ao fogo EI90 (resistente a fogo). Incluindo tiras de grafite.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	7204020
Tipo	PMB 660-4 A2
Designação 1	Caixa antifogo de 4 lados
Designação 2	com selagem intumescente
Disponível a partir de	04.10.2022
Fabricante	OBO
Dimensão	300x623x130
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	768,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

PYROPLUG® MagicBox, em quatro lados, altura interna 60 mm

Ref.:: 7204020



Dimensões



Comprimento	300 mm
Largura	623 mm
Altura	131 mm
Medida d	605 mm
Medida d mín.	623 mm

Dados técnicos

Versão da proteção antifogo	Caixa de selagem
Forma	quadrado
Necessário acessórios	sim
Altura interna	64 mm
Largura interna	605 mm