


Ficha técnica

Derivação simples 60 FS

Ref.:: 6042121



Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.




St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6042121
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	60x500
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	79,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões



Largura	500 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	500 mm

Ficha técnica

Derivação simples 60 FS

Ref.:: 6042121



Dados técnicos

Largura inferior	500 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1 mm
Representação de orifícios NATO	não
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	16 St.
Espessura da travessa	1,25 mm