

Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60 FS

Ref.: 6040490



Ângulo variável de 0° - 90° com sistema de conexão rápida. Para todos os tipos de caminhos de cabos em chapa com a altura lateral de 60 mm.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ref.: | 6040490 |
| Tipo | RBMV 650 FS |
| Designação 1 | Ângulo variável |
| Designação 2 | com união de encaixe rápido |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x500 |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 986 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |

Ficha técnica

Ângulo variável Magic 60 FS

Ref.: 6040490



Dimensões

| | |
|----------------------|---------|
| Largura | 500 mm |
| Largura | 16 in |
| Altura | 60 mm |
| Altura | 2 in |
| Espessura das chapas | 1,5 mm |
| Medida B | 500 mm |
| Medida L | 3,15 ft |
| Medida L | 960 mm |

Dados técnicos

| | |
|---|---------------------|
| Curva (ângulo) | regulável |
| Versão conector | União integrada |
| Funktionsgaranti | não |
| Instalação no pavimento | sim |
| Representação de orifícios NATO | não |
| Alteração da direção | horizontal |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Perfuração lateral | sim |
| Versão para grandes cargas | não |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | Fixação por "click" |