


# Ficha técnica

Ângulo 90° 35 FT

Ref.: 6036510



Ângulo de 90° para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 35 mm. Ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



CEUK  
CA

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

## Dados originais

Ref.:	6036510
Designação 1	Ângulo 90°
Designação 2	para caminho cabos, horizontal
Fabricante	OBO
Dimensão	35x100
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	44,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

Ângulo 90° 35 FT

Ref.: 6036510



## Dimensões



Largura	100 mm
Altura	35 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	100 mm

## Dados técnicos

Curva (ângulo)	90°
Versão conector	União integrada
Modelo	Ângulo rígido
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	0,8 mm
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado
Número recomendado de parafusos	6 St.
Espessura da travessa	1,25 mm