


# Ficha técnica

## Cruzeta 35 FS

Ref.: 7027303



Cruzeta para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 35 mm. Ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



**St** Aço

**FS** galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	7027303
Designação 1	Cruzeta
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	35x200
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	106,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

Cruzeta 35 FS

Ref.:: 7027303



## Dimensões



Largura	200 mm
Altura	35 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	200 mm
Medida R	50 mm

## Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1 mm
Representação de orifícios NATO	não
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado
Número recomendado de parafusos	16 St.
Espessura da travessa	1,25 mm