


# Ficha técnica

## Cruzeta 85 FT

Ref.: 7027437



Cruzeta para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 85 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



CEUK  
CA

**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

Ref.:	7027437
Designação 1	Cruzeta
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	85x400
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	339,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

Cruzeta 85 FT

Ref.:: 7027437



## Dimensões



Largura	400 mm
Altura	85 mm
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	400 mm
Medida R	50 mm

## Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1 mm
Representação de orifícios NATO	não
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	36 St.
Espessura da travessa	1,25 mm