

Ficha técnica

Tubos de aço inoxidável V4A

Ref.: 2046752



Tubo de instalação elétrica sem pontas rosçadas conforme EN 61386-1, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Classe de proteção contra corrosão 4 (elevada).



- A4** Aço inoxidável
- 2B** brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	2046752
Tipo	S25W A4
Designação 1	Tubo de aço inox
Designação 2	sem rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø25, 3000mm
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	15
Unidade de quantidade	Metro
Peso	59,2 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Tubos de aço inoxidável V4A

Ref.: 2046752



Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Medida D	25 mm
Medida L	3 000 mm
Medida M (mm)	M25
Medida t	1 mm

Dados técnicos

Montagem saliente	sim
Versão dos tubos	rígido sem rosca

Ficha técnica

Tubos de aço inoxidável V4A

Ref.: 2046752



Dados técnicos

Resistência à flexão	rígido
Resistência à compressão	muito pesado (4000 N)
Temperatura máx. de utilização	+ 400 °C
Temperatura mín. de utilização	- 45 °C
Instalação em paredes ocas	sim
Instalação sobre madeira	sim
Instalação no solo	sim
Instalação ao ar livre	sim
Código de classificação	55571
Instalação de máquinas e sistemas	sim
Com manga	não
Superfície escovada	sim
Superfície polida	não
Resistência ao impacto	muito forte (6,8/300 mm)
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente)	sim
Instalação no pavimento (betonilha)	sim
Encastramento	sim