

Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 peças, 2 compartimentos, altura da calha 58 mm

Ref.: 7400271



Calha de pavimento (2 peças) para colocação dos cabos e linhas em sistemas de pavimentos cobertos de betonilha, de acordo com a norma EN 50085-2-2. Tampa de fundo e tampa da calha contínua. Com separador na base da calha. Compatível apenas com o UZD250-4/350-4. As paredes laterais perfiladas proporcionam uma função de encaixe para encaixar a tampa da calha na base. O reforço das esferas na tampa da calha servem para a estabilização.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ref.: | 7400271 |
| Tipo | S2 25058-2 |
| Designação 1 | Calha de pavimento, 2 peças |
| Designação 2 | 2 vias |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 2000x250x58 |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 2 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 433,453 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |

Dimensões

| | |
|-------------|----------|
| Comprimento | 2 000 mm |
| Largura | 250 mm |
| Altura | 58 mm |
| Medida a | 110 mm |
| Medida b | 140 mm |
| Medida h | 58 mm |

Ficha técnica

Calha de pavimento, 2 peças, 2 compartimentos, altura da calha 58 mm

Ref.:: 7400271



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Número de divisórias fixas | 1 |
| Número de vias | 2 St. |
| Placa de fundo | sim |
| Áreas de aplicação | em chão de betonilha |
| Separável | não |
| Largura da calha mín. | 250 mm |
| Altura da calha mín. | 58 mm |
| Secção transversal útil | 13300 mm ² |
| Tampa amovível | sim |
| Secção transversal, calha a | 5800 mm ² |
| Secção transversal, calha b | 7500 mm ² |