

# Ficha técnica

## Separador 60 A2

Ref.: 6062084



Separador para separação de cabos e condutas com tensões ou funções diferentes.



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301

**2B** brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ref.:                  | 6062084                                  |
| Tipo                   | TSG 60 A2                                |
| Designação 1           | Separador                                |
| Designação 2           | para caminhos de cabos                   |
| Fabricante             | OBO                                      |
| Dimensão               | 60x2995                                  |
| Material               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície             | brilhante, pós-tratamento                |
| Norma de superfície    |  |
| Menor unidade de venda | 3  |
| Unidade de quantidade  | Metro                                    |
| Peso                   | 59,265 kg                                |
| Unidade de peso        | kg/100 m                                 |

# Ficha técnica

## Separador 60 A2

Ref.: 6062084



### Dimensões



|                      |          |
|----------------------|----------|
| Comprimento          | 3 000 mm |
| Comprimento          | 10 ft    |
| Altura               | 60 mm    |
| Altura               | 2 in     |
| Espessura das chapas | 0,75 mm  |
| Medida H (polegada)  | 2 in     |
| Medida H             | 60 mm    |
| Medida L             | 10 ft    |
| Medida L             | 3 000 mm |



### Dados técnicos

|  |              |
|--|--------------|
| Versão                                       | Perfil L     |
| Tipo de fixação                              | aparafusável |
| Abertura de fixação (ETIM)                   | não          |
| Funktionsgaranti                             | não          |
| Apropriada para caminho de cabos em varão    | sim          |
| Apropriada para caminho de cabos tipo escada | sim          |
| Apropriada para caminho de cabos em chapa    | sim          |
| Aço inoxidável, decapado                     | não          |