

# Ficha técnica

## UTC4 W com 2 tomadas de contacto de segurança, branco

Ref.: 7404615



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e 2 obturadores para a montagem posterior de 2 aparelhos de instalação da série Modul45. Adequado aos cabos de ligação VL e às tampas de tamanho R7, R9 e 9.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI. O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e 2 obturadores para a montagem posterior de 2 aparelhos de instalação da série Modul45.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

PA Poliamida

### Dados originais

Ref.:	7404615
Tipo	UTC4 W W2
Designação 1	Suporte Connect WINSTA
Designação 2	VDE, 2 tomadas brancas
Fabricante	OBO
Dimensão	208x76x45
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	30,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

UTC4 W com 2 tomadas de contacto de segurança, branco

Ref.:: 7404615



## Dimensões



Comprimento	218 mm
Largura	76 mm
Altura	60 mm

## Dados técnicos

Cabo de ligação livre de halogéneo	sim
Número dos aparelhos a instalar	4
Versão	Duplo branco puro
Comprimento do cabo	300 mm
Secção transversal do cabo	2,5 mm <sup>2</sup>
Sistema de encaixe	WINSTA® MIDI
Conectores vinculados ao sistema	sim
Circuito de corrente	1
Comprimento do sistema	208 mm
Proteção contra sobretensões	não