

# Ficha técnica

## UTC4 W com 2+2 tomadas de contacto de segurança

Ref.: 7404616



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em laranja, 250 V~ 16 A. Adequado aos cabos de ligação VL e às tampas de tamanho R7, R9 e 9.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.  
O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em laranja, 250 V~ 16 A .



Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

PA Poliamida

### Dados originais

Ref.:	7404616
Tipo	UTC4 W W2OR2
Designação 1	Suporte Connect WINSTA
Designação 2	VDE, 2 brancas e 2 laranja
Fabricante	OBO
Dimensão	208x76x45
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	46,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

# Ficha técnica

## UTC4 W com 2+2 tomadas de contacto de segurança


Ref.:: 7404616



### Dimensões



Comprimento	218 mm
Largura	76 mm
Altura	60 mm



### Dados técnicos

Cabo de ligação livre de halógeno	sim
Número dos aparelhos a instalar	4
Versão	Duplo_branco puro/Duplo_laranja puro
Comprimento do cabo	300 mm
Secção transversal do cabo	2,5 mm <sup>2</sup>
Sistema de encaixe	WINSTA® MIDI
Conectores vinculados ao sistema	sim
Circuito de corrente	2
Comprimento do sistema	208 mm
Proteção contra sobretensões	não