

Ficha técnica

UTC4 W com 3+1 tomadas de contacto de segurança

Ref.:: 7404621



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 3 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e uma tomada de contacto de segurança 33° pré-instalada em laranja, 250 V~ 16 A. Com cabo de ligação livre de halogéneos. Adequado aos cabos de ligação VL e às tampas de tamanho R7, R9 e 9.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.
O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 3 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco e uma tomada de contacto de segurança 33° pré-instalada em laranja, 250 V~ 16 A. Com cabo de ligação livre de halogéneos.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7404621
Tipo	UTC4 W W3OR1
Designação 1	Suporte Connect WINSTA
Designação 2	VDE, 3 brancas e 1 laranja
Fabricante	OBO
Dimensão	208x76x45
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	46,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

UTC4 W com 3+1 tomadas de contacto de segurança

Ref.:: 7404621



Dimensões



Comprimento	218 mm
Largura	76 mm
Altura	60 mm

Dados técnicos

Cabo de ligação livre de halogéneo	sim
Número dos aparelhos a instalar	4
Versão	Triplo branco puro/Simples laranja puro
Comprimento do cabo	300 mm
Secção transversal do cabo	2,5 mm ²
Sistema de encaixe	WINSTA® MIDI
Conectores vinculados ao sistema	sim
Circuito de corrente	2
Comprimento do sistema	208 mm
Proteção contra sobretensões	não