

# Ficha técnica

## Caixa vazia X 06

Ref.:: 2005602



Caixa de derivação para conectar cabos e tubos em áreas interiores e exteriores. Forma retangular sem entradas. Adequado para montagem na parede e teto com opção para fixação externa ou montagem através de parafusos nos cantos. Particularmente resistente ao impacto com IK08. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres halogéneo e resistentes ao UV.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistência ao impacto IK08 de acordo com a DIN EN 50102. Grau de proteção IP67 de acordo com a DIN EN 60529.



**PC** Policarbonato

### Dados originais

Ref.:	2005602
Tipo	X06C SW
Designação 1	Caixa vazia
Fabricante	OBO
Dimensão	150x116x86
Cor	preto; RAL 9011
Material	Policarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	33,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

# Ficha técnica




Caixa vazia X 06

Ref.: 2005602

## Dimensões



Comprimento	151 mm
Largura	117 mm
Altura	86 mm



# Ficha técnica

Caixa vazia X 06

Ref.: 2005602



## Dados técnicos

Possibilidade de montagem	não
Fixação da tampa	aparafusado
Forma	retangular
Adequado para uso exterior	sim
Dimensões internas	137x105x68 mm
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem saliente
Grau de proteção	IP67
Grau de proteção código IK	IK08
Classe de proteção	II
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Resistente a intempéries	sim