

# Ficha técnica

## Caixa vazia X 25

Ref.: 2005614



Caixa de derivação para conectar cabos e tubos em áreas interiores e exteriores. Forma retangular sem entradas. Adequado para montagem na parede e teto com opção para fixação externa ou montagem através de parafusos nos cantos. Particularmente resistente ao impacto com IK08. Tampa com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres halogéneo e resistentes ao UV.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistência ao impacto IK08 de acordo com a DIN EN 50102. Grau de proteção IP67 de acordo com a DIN EN 60529.



PC Policarbonato

### Dados originais

Ref.:	2005614
Tipo	X25C SW
Designação 1	Caixa vazia
Fabricante	OBO
Dimensão	286x202x125
Cor	preto; RAL 9011
Material	Policarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	95 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

# Ficha técnica

Caixa vazia X 25



Ref.: 2005614



## Dimensões



Comprimento	286 mm
Largura	202 mm
Altura	126 mm



# Ficha técnica

Caixa vazia X 25

Ref.: 2005614



## Dados técnicos

Possibilidade de montagem	não
Fixação da tampa	aparafusado
Forma	retangular
Adequado para uso exterior	sim
Dimensões internas	271x187x110 mm
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem saliente
Grau de proteção	IP67
Grau de proteção código IK	IK08
Classe de proteção	II
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Resistente a intempéries	sim