

Ficha técnica

Cabo isCon® Basic em preto

Ref.: 5408014



Consulte as indicações relativas à colocação de cabos OBO isCon® Basic no manual de montagem.

- Cabo isolado, resistente a alta tensão
- Para cumprimento da distância de separação conforme a IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- Testado de acordo com IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) com H1/150 kA
- Distância de separação equivalente se $\leq 0,45$ m (Ar) e se $\leq 0,90$ m (material sólido)
- Testado de acordo com IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Livre de halogéneo
- Carga de incêndio 3,3 kWh/m



Dados originais

| | |
|------------------------|----------------|
| Ref.: | 5408014 |
| Tipo | isCon BA 45 SW |
| Designação 1 | Cabo isolado |
| Designação 2 | Rolo de 100 m |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | Ø20mm |
| Cor | Preto |
| Menor unidade de venda | 100 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 57 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |

Dados técnicos

| | |
|---|--------------------|
| Rolo normal (aprox. m) | 100 |
| Length tolerance \pm | 5 % |
| Secção | 35 mm ² |
| Distância de separação equivalente s(e)/m | 0,45 |