

# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo U simples, placa de pressão em plástico, Al

Ref.: 1186916



Abraçadeira BBS tipo U, placa de pressão em plástico de polipropileno. Para montagem vertical e horizontal de 1 cabo individual em perfil C. Para largura de rasgo 18 - 22 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



**Alu** Alumínio

## Dados originais

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Ref.:                  | 1186916              |
| Tipo                   | BS-U1-K-22 ALU       |
| Designação 1           | Abraçadeira BBS 2056 |
| Fabricante             | OBO                  |
| Dimensão               | 16-22mm              |
| Material               | Alumínio             |
| Menor unidade de venda | 50                   |
| Unidade de quantidade  | Unidade              |
| Peso                   | 1,35 kg              |
| Unidade de peso        | kg/100 un.           |

# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo U simples, placa de pressão em plástico, Al

Ref.:: 1186916



## Dimensões

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Comprimento          | 22,5 mm |
| Largura              | 27 mm   |
| Altura               | 51 mm   |
| Espessura das chapas | 1,5 mm  |
| Medida A             | 22,5 mm |
| Medida B             | 27 mm   |
| Medida C             | 34 mm   |
| Medida G (mm)        | M6      |
| Medida H             | 51 mm   |
| Medida L             | 35 mm   |
| Medida t             | 1,5 mm  |

## Dados técnicos

|  |                |
|--|----------------|
| Número de cabos/tubos                      | 1              |
| para diâmetro de tubo máx.                 | 22 mm          |
| para diâmetro de tubo mín.                 | 16 mm          |
| para perfil com rasgo (com intervalo) máx. | 22 mm          |
| para perfil com rasgo (com intervalo) mín. | 18 mm          |
| Rosca                                      | M6             |
| Livre de halogéneos                        | sim            |
| Comprimento exterior                       | 34 mm          |
| Máx. Binário de aperto                     | 2 Nm           |
| Com placa de plástico                      | sim            |
| Tipo de montagem                           | Perfil         |
| Largura de rasgo                           | 10 mm          |
| Intervalo de aperto D máx.                 | 22 mm          |
| Intervalo de aperto D mín.                 | 16 mm          |
| Superfície adicional                       | sem tratamento |
| Material adicional                         | Alumínio       |
| Com contraplaca                            | não            |
| Material da cuba                           | Plástico       |
| Qualidade do material da cuba              | Polipropileno  |