

# Ficha técnica

## Caixa de derivação T350, com buçins cónicos, tampa alta transparente

Ref.:: 2007758



Caixa de derivação para conectar cabos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Forma retangular com buçins cónicos. Adequado para a montagem na parede e teto, a montagem em suportes para caixas de derivação e na base da caixa. Com opção de fixação interna e montagem através de parafusos nos cantos. Tampa alta, transparente, com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricada em materiais resistentes aos raios UV e livres de halogéneo.

Inclui calha DIN perfilada

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK05 de acordo com a DIN EN 50102. Dimensões internas: 267x182x127 mm



PP/PC Polipropileno/Polycarbonato

### Dados originais

Ref.:	2007758
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	com tampa alta transparente
Fabricante	OBO
Dimensão	285x201x139
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Polipropileno/Polycarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	85 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## Caixa de derivação T350, com bucins cónicos, tampa alta transparente

Ref.: 2007758



### Dimensões



Comprimento	285 mm
Largura	201 mm
Altura	137 mm

### Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	24
Tipo de entrada_	Bucim cónico
Tipo de entrada	Cabo
Tipo de versão da caixa	Outros
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	500 V
Montagem	sem
Tampa	Transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	16xM328xM40
Versão verificada quanto a resistência ao fio incandescente	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Funktionsgaranti	sem
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	267x182x127 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Tensões nominais	500 V
Selável	sim
Grau de proteção	IP66
Grau de proteção código IK	IK05
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C

# Ficha técnica

Caixa de derivação T350, com buçins cónicos, tampa alta transparente

Ref.:: 2007758



## Dados técnicos

Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C
Resistente a intempéries	não