


# Ficha técnica

## Tampa, não perfurada FS

Ref.: 6052405



Tampa não perfurada para caminhos de cabos em chapa e em varão eletrosoldado.

Entalhe transversal a partir de 500 mm de largura.

Na utilização de tampas no exterior, devem ser tomadas medidas adicionais contra as influências do vento.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

### Dados originais

Ref.:	6052405
Designação 1	Tampa não perfurada
Designação 2	para c. cabos chapa e varão
Fabricante	OBO
Dimensão	400x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	334,5 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	7,711 kg COe / 1 Metro


# Ficha técnica

Tampa, não perfurada FS

Ref.: 6052405



## Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Comprimento	10 ft
Largura	400 mm
Largura	16 in
Altura	35 mm
Espessura das chapas	0,04 in
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	400 mm
Medida H	15 mm

## Dados técnicos

Tipo de fixação	aparafusável
Funktionsgaranti	sim
Apropriada para caminho de cabos em varão	sim
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	sim
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Aço inoxidável, decapado	não