Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3S com corrediça de encai-

Ref.:: 7405083





Tampa de encastramento com corrediça de encaixe para até 12 aparelhos Modul 45 em 3 suportes universais UT4, utilização em sistemas de calhas de pavimento e chão falso em interiores.

Revestimento na tampa com 5 mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.

Podem ser utilizados até 9 aparelhos de instalação com placa central 50. Tampa de encastramento com corrediça de encaixe, de 2 compartimentos, para a instalação do suporte de aparelhos MT4. Podem ser instalados 3 placas de suporte APMT5.

Revestimento na tampa com 5mm, ajustável também para 10 mm, para acabamento do pavimento.





Poliamida

Dados originais

Ref.:	7405083
Tipo	GES9-3S U 7011
Designação 1	Tampa
Designação 2	para instalação Universal
Fabricante	OBO
Dimensão	264x264x67
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	199,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,8492 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3S com corrediça de encaixe





Comprimento	264 mm
Largura	264 mm
Altura	67 mm
Medida h	73 mm

Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	12	
Número de suportes de aparelhos	3	
Versão	quadrada	
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável	
Estrutura de proteção do pavimento	sim	
Tratamento do pavimento	seco	
Possibilidade de montagem de vedante	não	
Altura do pavimento mín.	73 mm	
Altura mín. do pavimento	73 mm	
Apropriado para instalação em chão falso	sim	
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não	
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim	
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim	
Apropriado para tratamento a húmido	não	
Apropriado para caixa de pavimento	250/350	
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim	
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim	
Comprimento exterior	264 mm	
Comprimento de instalação	244 mm	
Com espaço para revestimento do pavimento	sim	
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9	
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete	
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20	

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES9-3S com corrediça de encaixe

Ref.:: 7405083



Dados técnicos		
	Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
	Grau de proteção código IK	IK08
	Modelo para cargas pesadas	não
	Intervalo de aperto D máx.	76 mm
	Intervalo de aperto D mín.	8 mm
	Tipo de sistema de instalação	UT4
	Carga vertical, grande área	até 5.000 N
	Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
	Permissões	VDE
	Mecanismo de abertura	Corrediça de encaixe
	Espessura do revestimento do pavimento	5 mm
	Floor covering thickness max.	10 mm