Ficha técnica

Abraçadeira BSS, simples, placa de pressão metálica, FT

Ref.:: 1156004

Adequada para todos os perfis C com largura de rasgo de 16-17 mm.

Abraçadeira, parafuso e placa em aço galvanizado a quente após maquinação. Versão com porca soldada e/ou contra porca apenas por encomenda, para utilização sob condições extremas e resistência à vibração!

CE H 16-17 E30 E90

St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1156004
Tipo	2056 M 12 FT
Designação 1	Abraçadeira BBS
Designação 2	com placa metálica
Fabricante	OBO
Dimensão	8-12mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Abraçadeira BSS, simples, placa de pressão metálica, FT

Ref.:: 1156004

Dimensões



Medida A	23 mm
Medida B	16 mm
Medida C	30 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	40 mm
Medida L	32,5 mm
Medida t	1,5 mm
Medida x	3,5 mm

Dados técnicos

Número de cabos/tubos	1
para 1 cabo H	40 mm
para 1 cabo L	32,5
para perfil com rasgo (com intervalo) máx.	17 mm
para perfil com rasgo (com intervalo) mín.	16 mm
Livre de halogéneos	não
Máx. Binário de aperto	3 Nm
Com placa de plástico	não
Com placa metálica	sim
Tipo de montagem	Perfil
Resistente	não
Intervalo de aperto D máx.	12 mm
Intervalo de aperto D mín.	8 mm
Superfície adicional	galvanizado a quente por centrifugação
Material adicional	Aço
Com contraplaca	não
Material da cuba	Aço