

Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, cinzento claro

Ref. 2149010



PP Polipropileno

Abraçadeira Quick do tipo 2955/... da OBO: adequada para todos os tubos metálicos métricos, bem como para tubos métricos de isolamento para pequenas e grandes cargas. Adequada para a fixação do Quick-Pipe da OBO.

A marcação central permite a fixação ótima do tubo e a colocação da abraçadeira na posição correta.

Possibilidade de encaixe universal; em combinação com a abraçadeira Multi-Quick e starQuick da OBO.

Furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso, bucha rápida ou tapite.


As dimensões M16-M32 podem ser instaladas com parafuso M6.

Distância de fixação recomendada de 50-60 cm, valores máximos de capacidade de carga (F) a uma temperatura de 20°C, consultar a tabela.

Dados originais

Ref.	2149010
Tipo	2955 M20
Designação 1	Abraçadeira OBO-Quick
Dimensão	M20
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Polipropileno
Abreviatura do material	PP
Menor unidade de venda (VG)	100 Unidade
Peso	0,33 kg/100 un.

Dados técnicos



Medida A	30,30 - 30,30 mm
Medida B	16,00 mm
Medida C	14 mm
Medida D	19,40 mm
Medida E	9,00 mm
Medida F	4,20 mm
Medida H	29,50 mm
Medida h	10,00 mm
Agrupável	☒
Número de cabos/tubos	1
Resistência à tração	90 N
Tipo de fixação	Orifício roscado
Carga de rutura	0,09 kN
Fechado	☐
Tamanho nominal	M20
Livre de halogéneos	☒
Com depósito	☐
Montagem de abraçadeiras	Orifício de passagem com rosca M6 aparafusável
Intervalo de aperto D	20,00 - 20,00 mm
Resistente à radiação UV	☐