

Ficha técnica

Abraçadeira de terra para zona EX 1/21, 2/22

Ref. 5057645




Para a compensação de potencial/proteção isenta de faíscas, de acordo com a VDE 0100-410/-540, assim como proteção contra descargas atmosféricas e compensação de potencial de acordo com a VDE 0185-305 (IEC 62305) em instalações conforme a VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

- Para tubos com diâmetro externo de 6-500 mm
- Utilização nas áreas potencialmente explosivas Zona Ex 1 e 2/21 e 22
- Testada de acordo com o grupo de explosão IIC
- Classe de capacidade de carga de corrente de raio H (100 kA) conforme a VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Tampa de plástico livre de halogéneos e com estabilização de UV
- Bloqueio dos parafusos contra autoafrouxamento conforme a VDE 0185-305-3 suplemento 2
- Indicado para aplicações no interior e no exterior

Dados originais

Ref.	5057645
Tipo	EX BES 500
Dimensão	500mm
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	39,43 kg/100 un.

Dados técnicos



Medida L	1.800,00 mm
Número do condutor	2
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Secção transversal do cabo a ligar	16,00 - 78,00 mm ²
para diâmetro de tubo	300,00 - 500,00 mm