

Ficha técnica

Descarregador de sobretensões FV V20, 1000 V DC

Ref.: 5094608



Descarregador de sobretensões V20 tipo 2 para instalações FV

- Unidade completa à base de varistor, enfiçável, com dispositivo de separação
- Conexão em estrela, resistente a falhas conforme a VDE 0100-712 (EN 50539-12)
- Ligação equipotencial de proteção contra sobretensões conforme a VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- V20-C 3-PH-1000 testado segundo a EN 50539-11 (VDE / KEMA)
- Capacidade de descarga até 40 kA (8/20) por polo
- Baixo nível de proteção DC: < 4,0 kV e Uoc máx = 1000V DC
- Com indicador visual de funcionamento para utilização em quadros de distribuição

Aplicação: instalações FV sem ou com sistema isolado de proteção contra descargas atmosféricas.



Dados originais

Ref.:	5094608
Tipo	V20-C 3-PH-1000
Designação 1	Descarregador sobretensões V20
Designação 2	3 polos para fotovoltaico
Fabricante	OBO
Dimensão	1000V DC
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	34,519 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Ficha técnica

Descarregador de sobretensões FV V20, 1000 V DC

Ref.: 5094608



Dados técnicos		
	Tempo de resposta	<25 ns
	Fluxo de ar	não
	Versão	3 polos para sistemas FV
	Versão do polo	3
	Largura de construção em unidades de divisão (UD, 17,5mm)	3
	Temperatura operacional máx.	80 °C
	Temperatura operacional mín.	-40 °C
	Sinalização à distância	não
	Tensão contínua máxima CC	1000
	Secção transversal flexível (de fio fino) mín.	25 mm²
	Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.	35 mm²
	Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.	2,5 mm²
	LPZ	1→2
	Proteção máxima da rede elétrica contra sobretensões	125
	Fusível máx. a montante	125 A
	Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	40 kA
Tipo de montagem		Calha DIN de 35 mm
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs)		20 kA
Configuração de rede		outros
Configuração de rede DC		sim
Classe de verificação tipo 2		sim
Grau de proteção		IP20
Nível de proteção		≤4,0
Sinalização no aparelho		ótico
Classificação segundo EN 61643-11		Tipo 2
Classificação segundo IEC 61643-1		classe II